



Série partenaire fond Mouvant du 16/03/2022

Caisse FOND MOUVANT ALUMINIUM

- Dimensions :
 - Longueur utile : 10.000
 - Largeur int. : 2.450 - Ext. : 2.540
 - Hauteur utile : 2.450
- Face avant renforcée
- Côtés planches aluminium lisses 35mm, épaisseur intérieure 3,2 mm
- Doublage conique sur 3 mètres
- Haut de rive renforcée
- Plancher système « Cargo floor » pour le déchargement avec planches aluminium spéciales DUROCHOC 7R à recouvrement.
- Système posé sur traverses aluminium en H et tube de 100x80 au pas de 500mm environ avec guides lames spéciaux sur toutes les traverses.
- 1 câble anti-écartement amovible
- Partie arrière : 1 hayon hydraulique lisse avec déverrouillage et ouverture par vérin double effet incorporé en haut de la porte
- Déport à l'ouverture de 800mm. Commande par distributeur double effet du tracteur à 160 bars
- Accessoires : escalier escamotable sur l'arrière
- Déфлекteur en bas de la face avant
- 1 panneau de déchargement à commande hydraulique de retour automatique sur l'avant
- Mécanisme de déchargement réversible avec commande filaire et radiocommande

Châssis

- Suspension pneumatique BPW
- Carré 150 avec deux essieux suiveurs
- Essieu releveur avant
- Freins 410/180 freins air Homologué 40 km/h
- Pompe hydraulique et multiplicateur avec réservoir 200L et filtre sur retour
- Coffre de rangement
- Attelage à œillet
- Double feux protégés, feux de gabarits, gyrophare, éclairage de plaque
- Véhicule grenailé, peint à l'apprêt époxy (2 couches) + laque polyuréthane (2 couches) puis étuvage à 85°C.
- ROUES 560/60r22.5 Nokian CT

Départ Campagne Les Hesdin

Vente concessionnaire HT 91 100€

Vente directe HT 95 100€

- Option deux directeurs forcés + 3150€
- Gestion des accessoires par LS et boîtier en cabine +3 500€ HT
- Bâchage papillon hydraulique +7 000€ HT

LA CAMPAGNE

